ROMAX l'Energia in una Goccia

Briosa

Fresca, pura...
ma soprattutto frizzante

Sistema ad Osmosi Inversa per Uso Domestico

Colore

Avere sul piano della cucina un impianto elegante con la possibilità di scegliere tra la versione nera o quella bianca

Sotto banco

La versione sotto banco permette di risparmiare spazio sul piano della cucina. Il rubinetto installato sul lavello offre la comodità di prelevare l'acqua direttamente

Filtrazione

Dotato di un sistema di filtrazione a 2 membrane in grado di produrre 80 litri ora di acqua naturale a temperatura ambiente e una capacità di raffreddamento di 16 litri ora

Display touch screen

Permette di accedere in modo pratico a tutte le funzionalità dell'impianto per l'erogazione e di visualizzare eventuali anomalie

Posizionamento

Elegante e di design la versione sopra banco.
Comodo e di poco ingombro la versione sotto banco

ROMAX Via Adriano Olivetti 24 - 00131 Roma - Tel. 06 99291811 - info@romaxgroup.it - www.romaxgroup.it

Briosa

Dotazione

Viene fornito completo di dotazione per il montaggio: raccordi, tubi di collegamento, clip di sicurezza e cavo di alimentazione elettrica

ACCESSORI OPZIONALI

Riduttore di pressione CO2 con manometri

La possibilità di regolare il grado di gasatura in base al proprio gusto.

Bombole

La possibilità di scegliere la capacità della bombola di CO2 in base al consumo della famiglia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V - 50 Hz - monofase
Potenza assorbita massima	250W
Classe climatica	SN
Temperatura ambientale di esercizio	10-32°C
Compressore potenza assorbita	Ermetico 65W
Gas refrigerante quantità	R134a 40g
Condensazione aria ventilata	SI
Tipo pompa acqua	in ottone a paletta
Sistema di gasatura	Saturatore INOX AISI 316L – capacità 4 Lt
Temperatura min ingresso acqua	5°C
Temperatura max ingresso acqua	25°C
Temperatura acqua erogata	Regolabile da 4°C a 8°C
Produzione acqua fredda e gasata	16 Lt/h; Δ t = 10°C (temperatura ambiente 25°C - umidità 75%)
Pressione d'esercizio impianto idrico (min-max)	150-400 kPa (1,5-4 Bar)
Pressione d'esercizio anidride carbonica (CO2 min-max)	350-600 kPa (3,5-6 Bar)
Peso netto	20 Kg
Dimensioni (Osmy Genius sopra)	L240 x P423 x H375 mm
Dimensioni (Osmy Genius sotto)	L240 x P360 x H375 mm
Dimensioni imballo	L300 x P480 x H460 mm
Livello di pressione sonora	62 dB(A) - 55 dB(A)
Temperatura di immagazzinaggio	2°C