ROMAX l'Energia in una Goccia

Limpia Brilla

Sistema ad Osmosi Inversa per Uso Domestico

Design

Sottile, compatto ed elegante, l'elettrodomestico che non deve mancare nella tua cucina.

Affidabile

Avvertenza visiva e segnale acustico per l'esaurimento del prefiltro.
A scelta la versione con display o con led.

Display:
il display visualizza una scritta luminosa per segnalare l'esaurimento del prefiltro o eventuali anomalie. Il buzzer emetterà un segnale acustico.

Led:
il led rimane acceso fisso o lampeggia per segnalare l'esaurimento del prefiltro o eventuali anomalie. Il buzzer emetterà un segnale acustico.

Posizionamento

E' di facile installazione: si posiziona direttamente sotto il lavello di qualsiasi cucina sia in posizione verticale sia in orizzontale.

Scegli la tua acqua

Limpia: con una membrana osmotica
Limpia S: con due membrane osmotiche per la produzione di acqua naturale filtrata.

Brilla: con due membrane osmotiche e carbonatore per la produzione di acqua naturale e frizzante filtrata.

ROMAX Via Adriano Olivetti 24 - 00131 Roma - Tel. 06 99291811 - info@romaxgroup.it - www.romaxgroup.it

Limpia Brilla

Accessori opzionali

A scelta la possibilità di integrare il proprio sistema ad osmosi inversa con:

un post-filtro a fibra cava per un maggior abbattimento degli eventuali batteri presenti nell'acqua

Grado di filtrazione	0,1 micron
Autonomia	10.000 lt
Attacchi	codolo 1/4"

un post-filtro a fibra cava e uno remineralizzante per un maggior abbattimento degli eventuali batteri presenti e un'integrazione di sali nell'acqua filtrata

Integratore di sali	riequilibrare il PH e aumentare la salinità

Caratteristiche tecniche

Prefiltrazione	1 in-line carbone 2,5" x 12"	1 in-line carbone 2,5" x 12"	1 in-line carbone 2,5" x 12"
Membrane osmotiche	1 membrana 180GPD TFM 1812	2 membrane 180GPD TFM 1812	2 membrane 180GPD TFM 1812
Pompa	150 lt/ora in ottone	300 lt/ora in ottone	300 lt/ora in ottone
Motore	150 W	150 W	150 W
Saturatore	NO	NO	in acciaio INOX
Anidride carbonica	NO	NO	CO_2 E290
Pressione d'esercizio	10 - 11 Bar	10 - 11 Bar	10 - 11 Bar
Pressione d'ingresso	2 - 3,5 Bar (min-max)	2 - 3,5 Bar (min-max)	2 - 3,5 Bar (min-max)
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Assorbimento	160 W	160 W	160 W
Produzione H_2O naturale	a 25°C e 3 Bar = 55 - 65 lt/h	a 25°C e 3 Bar = 80 - 90 lt/h	a 25°C e 3 Bar = 80 - 90 lt/h
Produzione H_2O frizzante	NO	NO	1 lt/minuto nominali
Dimensioni	P385 x L110 x H485 mm	P385 x L110 x H485 mm	P385 x L110 x H485 mm
Peso	9 Kg	10 Kg	11 Kg

ROMAX
Via Adriano Olivetti 24 - 00131 Roma - Tel. 06 99291811 - info@romaxgroup.it - www.romaxgroup.it